

Produktdatenblatt

Art. Nr. 21.341.5653.0

Europaklemmleiste 16E / 6 DS

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 5-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß



Art. Nr.	21.341.5653.0
EAN	4015573165625
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	13,5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	2,5mm ² - 6mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	2,5mm ² - 6mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	2,5mm ² - 10mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	2,5mm ² - 10mm ²
Bemessungsstrom I _n	41 A
Bemessungsspannung	500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Anschlussposition	seitlich
Polzahl	6
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Montageart	Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite	77 mm
Rastermaß	13,5 mm
Höhe, incl. niedrigsbauender Montageart	17,3 mm
Länge	25 mm
Abschlussplatte erforderlich	nein
Farbe	grau
Transparent	nein

1 2 3

4,75 13,5 11

14,5 5

11

11,5 9,5 12

25

Teile-Nr.
part number

Teile-Nr. part number	Typ type	L	l1	l2
21.341.51MM.0	16E / 1 DS ..	9,5	---	---
21.341.52MM.0	16E / 2 DS ..	23,0	1x13,5= 13,5	---
21.341.53MM.0	16E / 3 DS ..	36,5	2x13,5= 27,0	1x13,5= 13,5
21.341.54MM.0	16E / 4 DS ..	50,0	3x13,5= 40,5	2x13,5= 27,0
21.341.55MM.0	16E / 5 DS ..	63,5	4x13,5= 54,0	3x13,5= 40,5
21.341.56MM.0	16E / 6 DS ..	77,0	5x13,5= 67,5	4x13,5= 54,0
21.341.57MM.0	16E / 7 DS ..	90,5	6x13,5= 81,0	5x13,5= 67,5
21.341.58MM.0	16E / 8 DS ..	104,0	7x13,5= 94,5	6x13,5= 81,0
21.341.59MM.0	16E / 9 DS ..	117,5	8x13,5=108,0	7x13,5= 94,5
21.341.60MM.0	16E / 10 DS ..	131,0	9x13,5=121,5	8x13,5=108,0
21.341.62MM.0	16E DS ..	158,0	11x13,5=148,5	10x13,5=135,0

MM	Material	Farbe/colour	Typ/type
53	PA 6	natur	
57	PA6 UL 94 V-2 GWT 750	reinweiß ähnl. RAL 9010 pure white sim. RAL 9010	..GW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stollverbots- und Deklarationsliste nach UW-TM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UW-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

OAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
OAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No.

21.341.5157.0 01K

Werkstoff/Material

2011 Tag/Date Name

gezeichnet
13.07. Schmitt J.

geprüft
-

freigegeben
-

Stand, check

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm

01./Sort. mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung/Revision

Type

16E / ..

DS

Benennung/Title

EUROPAKLEMME

6mm mit/with DS
divisible Europa terminal strips

Wieland

Elektrische Verbindungen

21.341.5157001K-2 CAD:20.035 Schmitt 2011-07-13 10:28:51 1.000

OU-PEM-08/91a