

SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 575)



Abbildung unverbindlich

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

| Typ                                           | SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL                       |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Art.-Nr.                                      | 105 575                                                 |  |
| Werkstoff Fangstange                          | Al                                                      |  |
| Länge Fangstange                              | 2500 mm                                                 |  |
| Werkstoff Stützrohr                           | GFK / Al                                                |  |
| Länge Stützrohr                               | 5000 mm                                                 |  |
| Durchmesser Ø Außen                           | 50 mm                                                   |  |
| Transportlänge                                | 5000 mm                                                 |  |
| Wandstärke                                    | 4 mm                                                    |  |
| Materialfaktor km                             | 0,7                                                     |  |
| Länge der Isolierstrecke                      | 1800 mm                                                 |  |
| Dauertemperaturbereich                        | -50 °C ... +100 °C                                      |  |
| Ausführung                                    | UV-stabilisiert                                         |  |
| Hülse                                         | 60 x 5 mm                                               |  |
| Geeignet für Rohraußenverlegung               | Ja                                                      |  |
| Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm                                                 |  |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit                  | (max. freie Länge 5500 mm, 1x HVI power innen) 163 km/h |  |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit                  | (max. freie Länge 5500 mm, 1x HVI power außen) 140 km/h |  |
| Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm       | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)                 |  |
| Biegekraft bei einer Länge von 500 mm         | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)                 |  |
| Normenbezug                                   | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                   |  |
| Gewicht                                       | 8,74 kg                                                 |  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)        | 85389099                                                |  |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364272026                                           |  |
| VPE                                           | 1 Stk.                                                  |  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.