

Datenblatt SAUNATHERM VU

Artikelnummer: D4700653

Saunasteuerung für Trockensaunen, 30...120°C, max. 9kW

Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden „finnisch“ (trocken). Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos (+30...+120°C). Die Ansteuerung des Ofens erfolgt mit einer gestuften Einzelphasensteuerung (Stufenabstand 2K). Das Gerät verfügt über Schalter für Licht / Ventilator / Heizung, eine Vorwahluhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS und Heizen, Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschlüsse für Fern-EIN/AUS-Schaltung und Lastabwurf. Im Lieferumfang ist ein Temperaturfühler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (141°C) und 3m Silikonkabel enthalten. Eine Lastenerweiterung ist mit den Leistungsschaltgeräten LG x/xx möglich. Licht, Ventilator und die interne Elektronik sind getrennt abgesichert.



"Anzeige ""Heizen"", ""Ein/Aus"", Vorwahluhr"	Ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Saunasteuerung
Auslösetemperatur STB	141°C
Betriebsspannung	400 VAC, 3/N 50Hz
Breite	212mm
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Farbe	Cremeweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9001
Heizzeitbegrenzung	6H/12h/ohne
Höhe	237mm
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Mit LED-Anzeige	Ja
Montage / Befestigung	Wandmontage
Regelbereich Trockensauna oberer Wert	120°C

Regelbereich Trockensauna unterer Wert	30°C
Schaltdifferenz	Ca. 1 K
Schaltelement	Sicherheitsschutz, Relais 3-stufig
Schalter Ventilator Ein/Aus	Ja
Schaltleistung Licht	100W
Schaltleistung Ofen	9kW
Schaltleistung Ventilator	100W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherung	T1, 25A (5x20)
Tiefe	70mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	25°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	-15°C
Vorwahluhr	Auf max. 12h einstellbar / 1h Schritte
Wassermangelerkennung	Ja
Zusammenstellung	Steuergerät, Fühler/STB, Schrauben

