

AV000118

Anschluss technik • Kabel (Meterware)

Zubehör, Kabel, 4x0,34mm², PUR (Polyurethan), Schirm, Schleppkettentauglich, Öle und Kühlschmiermittel, Meterware



Elektrische Eigenschaften

Geschirmt	Ja
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm ²

Mechanische Eigenschaften

Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	4
Außendurchmesser ca.	5,5 mm
Biegeradius (flexibel)	55,5 mm
Biegeradius (starr)	27,75 mm
Biegezyklen	5 Mio. Zyklen
Chemisch beständig	Ja
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Mantel-Farbe	schwarz
Schleppkettentauglich	Ja

Sonstige Eigenschaften

Ausführung	Geometrie/rund
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	Ja
Hydrolysefest	Ja
LABS-frei	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Ja
Öle und Kühlschmiermittel	Ja
Schleppketten- und torsionsfähig	Ja
Silikonfrei	Ja

Klassifizierung

eClass 7.0	27279218
eClass 7.1	27279218
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM 8	EC003248 Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung

Weiteres

IPF Produktgruppe	854 Kabel, Meterware
Verpackungsmaße	100 x 5 x 5 mm
Bruttogewicht	42 g
Zolltarifnummer	85444991
WEEE-Nummer	40951076

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Passendes Anschluss- und Montagezubehör finden Sie auf unserer Homepage: www.ipf.de.