

GUELL 1 A/W




ART.-Nr.	06106694
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	53 W
Farbe / RAL:	GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optiken:	ASYMMETRISCHE BREITE STREUOPTIK
LED-Nennlichtstrom:	7276 lm
Leuchtenlichtstrom:	5950 lm
L:	L70
B:	B10
Lebensdauer:	150000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	35°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A5+
IPEA* (Area Lighting):	A5+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A4+
IPEA* (Green Areas):	A4+
IPEA* (Historical Areas):	A8+
Luminous Intensity Class:	G*6




Beschreibung

- LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung
 - Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas
 - Asymmetrischer Reflektor aus plattiertem Aluminium 99,99%, gegläntzt, oxidiert und nicht irisierend
 - Altersbeständige Silikon-Dichtung
 - Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit \varnothing 10-14 mm
 - Außenschrauben aus Edelstahl
 - Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
 - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
 - Auf Anfrage sind Ausführungen mit dimmbarem Konverter lieferbar
 - LED-Modelle mit 3000 K und 5000 K auf Anfrage lieferbar

Photometrische Daten




Technische Zeichnung



OPTIONALES ZUBEHÖR

GUELL 1



14172902
Schutzgitter GUELL 1



14174220
Anschlussbox IP 66



14173394
Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2



14173494
Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2




14453194
Einzelne Halterung für Mastzopf Ø
60/76 mm GUELL 1




14453294
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø
60/76 mm GUELL 1

GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294
Softglas GUELL 1

GUELL 1 A/W



14173120
Blendschutzelement GUELL 1
asymmetrisch