

GUELL 1 A/W




| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| ART.-Nr. | 06106794 |
| Fassung: | LED |
| Leuchtmittel: | LED |
| Leistung: | 53 W |
| Farbe / RAL: | GR-94 / Grau metallic / Strukturiert |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart IP: | IP66 |
| IK-J-xxIP: | IK07 3J xx5 |
| CRI: | 80 |
| Kelvin: | 3000 |
| Leistungsfaktor: | $\text{COS}\phi \geq 0,9$ |
| Optiken: | ASYMMETRISCHE BREITE STREUOPTIK |
| LED-Nennlichtstrom: | 7059 lm |
| Leuchtenlichtstrom: | 5773 lm |
| L: | L70 |
| B: | B10 |
| Lebensdauer: | 150000 h |
| Ta MIN luminaire: | -20° |
| Ta MAX luminaire: | 35° |
| ULR: | 0% |
| IPEA* (Street Lighting): | A4+ |
| IPEA* (Area Lighting): | A5+ |
| IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting): | A4+ |
| IPEA* (Green Areas): | A4+ |
| IPEA* (Historical Areas): | A7+ |
| Luminous Intensity Class: | G*6 |




Beschreibung

- LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung
 - Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas
 - Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
 - Altersbeständige Silikon-Dichtung
 - Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit \varnothing 10-14 mm
 - Außenschrauben aus Edelstahl
 - Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
 - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
 - Auf Anfrage sind Ausführungen mit dimmbarem Konverter lieferbar
 - Ausführungen DETEK mit passivem Infrarot-Bewegungsmelder, mit automatischer Einschaltung bei erkannter Bewegung
 - Alle Versionen sind auf Anfrage mit LED mit 3000-K verfügbar

Photometrische Daten




Technische Zeichnung



OPTIONALES ZUBEHÖR

GUELL 1



14172902
Schutzgitter GUELL 1



14174220
Anschlussbox IP 66



14173394
Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2



14173494
Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2




14453194
Einzelne Halterung für Mastzopf Ø
60/76 mm GUELL 1




14453294
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø
60/76 mm GUELL 1

GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294
Softglas GUELL 1

GUELL 1 A/W



14173120
Blendschutzelement GUELL 1
asymmetrisch