



671518.004



Serie: Halyxx® Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 270, B 55, H 100
Lieferbare Farbe: edelstahl

LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse aus Stahlblech. Deckenplatte aus Edelstahl. Displayscheibe 170 mm x 100 mm Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Symbolnummern für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung 4,7 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
Lichtfarbe 765
Lampenzahl 2
Lampe LED
Farbtemperatur 6500K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 270 mm
Breite B 55 mm
Höhe H 100 mm
Einbauöffnung LA 255 mm x BA 42 mm
Einbautiefe HE 90 mm
Deckenstärke
Gewicht 1,29 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckeneinbau
Ausführung Akku NiCd
Erkennungsweite 14 m
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung automatischer Selbsttest

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 3 h



671518.004



Serie: Halyxx® Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 270, B 55, H 100
Lieferbare Farbe: edelstahl

LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse aus Stahlblech. Deckenplatte aus Edelstahl. Displayscheibe 170 mm x 100 mm Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Symbolnummern für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Zubehör

Eingießgehäuse

981685.000 blank