


451035.752.79



Serie: T5 Strip-Light Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: 1 x T16 (T5) 8 W
 Abmessungen: L 345, B 22, H 44
 Lieferbare Farbe: weiß

Sehr kompakte Linienleuchte mit MM-Zeichen. Geeignet für fast jeden Innenausbau-einsatz. Gehäuse und Lampenfassungen aus Kunststoff, weiß. Abdeckung Kunststoff prismatisch. Betriebsgerät (Kaltstart-EVG) eingebaut. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen (optional) werkzeuglos herstellbar. Mit Wippschalter. Mit Anschlussleitung 1800 mm, Verbindungsleitung 160 mm, gerade Kupplung und jeweils zwei Cliphalterungen für Wand- und Deckenmontage (die Leuchtenmontage und werkzeuglose Leuchtenwartung wird durch diese sehr einfach realisiert). Als Lichtband sind max. 10 Leuchten zulässig!

Zubehör

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 750°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, MM
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 20
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse A, B
 konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe 1
 Lampenanzahl 1
 Lampe T16 (T5)
 Leistung 8 W
 Sockel G5
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 345 mm
 Breite B 22 mm
 Höhe H 44 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 260

Lichttechnik:

UGR 23,3
 Ausstrahl-Winkel 180°/103°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 66,4 %



Zubehör

null
 981457.002 Zubehör Zuleitungskabel (Euro-Stecker mit Gerätebuchse) weiß
 981464.002 Zubehör Verbindungskabel weiß
 981466.002 Zubehör Verbindungskabel weiß
 981467.002 Zubehör Verbindungskabel weiß
 981470.002 Zubehör Eckverbinder weiß
Verbindungselemente
 981462.002 Zubehör weiß