

311731.002.1



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 360, H 100
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung 27 W
Spannung 230 V / 50 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A+
eingebautes Leuchtmittel
Schutzart **IP 40**

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
Farbtemperatur 4000K
Lampenzahl 3
Lampe LED tauschbar
Sockel
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Deckenstärke
Gewicht 1,24 kg

Lichttechnik:

UGR 18,2
Ausstrahl-Winkel 116°
Bemessungs-Lichtstrom 1.350 lm
Farbwiedergabeindex 80



Zubehör

Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981804.002	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm leuchtenweiß
981804.004	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm silber metallic
981804.0042	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311161.012 D 360, H 88