



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D

Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	45000 h
Schaltzyklus	20000X
Technischer Typ	5.5-50W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 °
Lichtstrom (Nom)	480 lm
Nennlichtstrom (Nom)	480 lm
Lichtstärke (Nom)	950 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	40 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	87 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	420 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampenstrom (Nom)	31 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	0.85
Spannung (Nom)	230 V

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869646069600

Bestell-Produktname	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696460696
Bestellcode	46069600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001145602
Nettogewicht (Einzeltell)	0.001 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR OD geeignet für Außenverwendung dank IP66

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	65 mm	85.2 mm

LED D 5.5-50W E27 2700K PAR20 40D

Photometrische Daten

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

