







SV EURO 4 LED mit klarer Haube



SV EURO 4 LED mit Piktogramm PR



SV EURO 4L LED mit Piktogramm PR



Technische Daten SV EURO 4 / 4L LED

Erkennungsweite	17 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % – 3 h Nennbetriebsdauer
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht	SV EURO 4: 0,82 kg, SV EURO 4L: 0,89 kg
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Montageart	SV EURO 4: Wand- oder Deckenmontage SV EURO 4L: Decken-, Ketten-, oder Wandauslegermontage
Anschlussklemmen	(L, L', N, PE) bis 2,5 mm ²
Anschlussspannung	230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,3 VA / 5,0 W
Leuchtmittel	6 x 0,3 W LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP41 (IP54 als Option)
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NiCd-Akku 4,8 V / 1,7 Ah
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht: -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht: 0 °C bis +35 °C

Bestellangaben

Typ	Notlicht-dauer	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SV EURO 4 LED 3 h (SET)	3 h	34241 0	0,82	1	40071354775	177,12
SV EURO 4L LED 3 h (SET)	3 h	34242 7	0,89	1	40071354776	183,78

Lieferumfang:

Leuchtgehäuse inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU gem. ISO 7010, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle.


Zubehör und Ersatzteile

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
IP54-Satz für Elektronik und Leuchtmittel	34662 3	0,92	1	40071354749	29,01
Kettenbefestigung für SV EURO 4L LED	06461 9	0,12	1	40071350669	24,81
Wandausleger für SV EURO 4L LED	06460 2	0,77	1	40071350668	37,72
NC-Akku 4,8 V / 1,7 Ah	34271 7	0,20	1	40066071181	a. Anfr.

SV EURO 4 / 4L LED

LED-Einzelbatterieleuchte Style Variant

SV EURO 4 LED mit klarer Haube



Lichtverteilungskurve SV EURO 4 LED mit klarer Haube

Projektionshilfe für SV EURO 4 LED für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Notlicht- betriebs- dauer	Montage- höhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
1 h	2,5	Deckenmontage	3,2 (3,9)	7,9 (9,7)	3,2 (4,0)	8,0 (11,1)
	3,0	Fluchtwegmitte	3,3 (4,2)	8,5 (10,4)	3,4 (4,3)	8,6 (10,7)
	3,5		3,4 (4,5)	9,0 (11,2)	3,4 (4,5)	9,1 (11,2)
	4,0		3,4 (4,6)	9,3 (11,8)	3,4 (4,8)	9,5 (11,8)
	4,5		3,4 (4,8)	9,5 (12,3)	3,4 (4,9)	9,7 (12,4)
	5,0		3,3 (4,9)	9,7 (12,7)	3,3 (4,9)	9,8 (12,9)
	5,5		3,0 (4,9)	9,7 (13,0)	3,1 (4,9)	9,8 (13,3)
	6,0		2,7 (4,9)	9,7 (13,3)	2,8 (4,9)	9,8 (13,5)
	6,5		2,3 (4,8)	9,5 (13,5)	2,4 (4,8)	9,6 (13,7)
	7,0		1,4 (4,6)	9,3 (13,7)	1,6 (4,7)	9,4 (13,8)
3 h	2,0	Wandmontage	2,1 (2,9)	5,8 (7,4)	2,2 (3,2)	6,5 (8,1)
	2,5		2,1 (3,0)	6,1 (7,7)	1,4 (3,2)	6,4 (8,2)
	3,0		1,9 (3,0)	6,0 (7,8)	0,5 (3,0)	6,0 (8,1)
8 h	2,5	Deckenmontage /	2,4 (3,4)	6,8 (7,4)	3,5 (3,5)	7,0 (11,6)
	3,0	Raumausleuchtung	2,4 (3,4)	7,4 (7,8)	3,5 (4,5)	7,4 (10,8)
	3,5		2,9 (3,4)	8,0 (9,8)	2,9 (4,5)	7,8 (9,6)
	4,0		2,9 (3,4)	8,4 (10,2)	2,9 (4,5)	8,2 (10,2)
	4,5		2,4 (3,4)	8,6 (10,8)	3,5 (4,5)	8,6 (10,8)
	5,0		2,4 (3,4)	9,0 (11,2)	3,5 (4,5)	8,8 (11,2)
	5,5		2,4 (3,4)	9,2 (11,6)	3,5 (4,5)	9,2 (11,6)
	6,0		2,4 (3,4)	9,4 (12,0)	2,5 (4,5)	9,4 (12,0)
	6,5		1,4 (3,4)	9,4 (12,4)	3,5 (4,5)	9,6 (12,2)
	7,0		1,4 (3,4)	9,6 (12,6)	2,5 (4,5)	9,6 (12,6)