

311161.962.1.79



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: 2 x TC-DEL 18 W
 Abmessungen: D 360, H 100
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: EVG
 Spannung: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A: 17
 Leuchten an Sicherung B16A: 28

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung: 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz: IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzklasse: I
 Sicherheitszeichen: F-Zeichen
 Sonstige Zeichen: WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung: CE
 Energieeffizienzklasse: A, B
 konventionelles Leuchtmittel
 Schutzart: **IP 40**

Lampe 1:


Lichtfarbe
 Lampenanzahl: 2
 Lampe: TC-DEL
 Leistung: 18 W
 Sockel: G24q-2
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D: 360 mm
 Höhe H: 100 mm
 Deckenstärke
 Gewicht: 1,37 kg

Lichttechnik:

UGR: 18,6
 Ausstrahl-Winkel: 120°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 64,1 %



Zubehör

Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981804.002	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm leuchtenweiß
981804.004	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm silber metallic
981804.0042	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311161.012 D 360, H 88