


Kategorie (ETIM):	Wannenleuchte
Typ:	KLPF T8
Bestellnummer:	21102364130
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T8 2x36W G13
Betriebsgerät:	EVG standard (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	72
Energieeffizienzklasse:	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK02
Prüfzeichen:	IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, Schlagfestigkeit 0,20J, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.8
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1270 x 190 x 88
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	40 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau
EAN-Nummer:	4020863055418
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**KLPF T8 2x36W G13 • vw • EVG •
21102364130**



Lichttechnik
Diffusor prismatisch-direkt/indirekt strahlend
KLPF 2x T8 36 W



η_{LB} 76 %
 $\Phi \downarrow/\uparrow$ 81 % / 19 %
UGR q/l 23.7 / 16.7



Wannenleuchte; Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit Prismierung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1270 x 190 x 88
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 40 / 0
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T8 2x36W G13
Betriebsgerät: EVG standard (1 Stück)
Systemleistung (W): 72
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK02
Prüfzeichen: IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, Schlagfestigkeit 0,20J, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: KLPF T8 2x36 EVG vw
Artikelnummer: 21102364130
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/21102364130>

