



# 671817.009



Serie: GSUN<sup>®</sup> 2 Wandleuchten

Montageart: Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 215, B 115, H 110  
 Lieferbare Farbe: grau

Halterung Kunststoff. Abdeckung Kunststoff opal.  
 Funktionsüberwachung standardmäßig. Wahlweise in  
 Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar.  
 Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Kombifolie mit  
 Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt.  
 Ausführung nach EN 1838.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 230 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 2 W

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse II  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
 konventionelles Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich  
 Leuchtmittel

## Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 215 mm  
 Breite B 115 mm  
 Höhe H 110 mm  
 Einbauöffnung  
 Deckenstärke  
 Gewicht 440

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel

## Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau  
 Ausführung Akku NiCd  
 Erkennungsweite 19 m  
 Betriebsart Dauerschaltung/  
 Bereitschaftsschaltung  
 Überwachung Standard  
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
 Nennbetriebsdauer 3 h

## Zubehör

**Ballschutzkorb**  
 981167.002 leuchtenweiß

**Rettungszeichenfolien**  
 991151

## Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-22144 L 215, B 115, H 86