


Kategorie (ETIM):	Leuchte höherer Schutzart
Typ:	PFL T8
Bestellnummer:	55522584100
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T8 2x58W G13
Betriebsgerät:	EVG standard (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	110
Energieeffizienzklasse:	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK03
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650°C, Schlagfestigkeit 0,35J, ENEC11, F, D, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	hellgrau
Gewicht (netto) (kg):	2.06
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1571 x 117 x 115
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	785.5 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863055982
Stat. Waren-Nr.:	94051040


**PFL T8 2x58W G13 • hg • EVG •
55522584100**



Lichttechnik
freistrahlend-direkt/indirekt freistrahlend
PFL 2x T8 58 W



ηLB 90 %
Φ ↓/↑ 62 % / 38 %
UGR q/l 26.0 / 20.0



Leuchte höherer Schutzart; Leuchtenkörper Polyester, glasfaserverstärkt und schwer entflammbar, Ober- und Unterteil über alterungsbeständige Gummidichtung mit Kunststoffschrauben verschraubt; Starter von außen zugänglich; Gehäusefarbe hellgrau; freistrahlend; Elektrischer Anschluss über 2-polige Anschlussklemme.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1571 x 117 x 115
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 785.5 / 0
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T8 2x58W G13
Betriebsgerät: EVG standard (1 Stück)
Systemleistung (W): 110
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK03
Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650°C, Schlagfestigkeit 0,35J, ENEC11, F, D, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: PFL T8 2x58 EVG hg
Artikelnummer: 55522584100
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/55522584100>

