


921491.003

Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler




Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 390, H 199
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	205 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	2
Leuchten an Sicherung C16A	3



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 65
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:



Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	390 mm
Höhe H	199 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	7,3 kg

Lichttechnik:

UGR	33,9
Ausstrahl-Winkel	110°
Bemessungs-Lichtstrom	23.800 lm
Farbwiedergabeindex	80



921491.003

Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler



Montageart:	Ketten- oder Seilpendel
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 390, H 199
Lieferbare Farbe:	schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982112.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz