


4216/306

[Artikelnummer : 41060 0006]

Einsatzbereiche

- explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub)



4216/306

[Artikelnummer : 41060 0006]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN: 4041254189765

EX-Schutz

EX-Zone: 1, 21, 2, 22
 EX-Kennzeichnung Gas: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
 EX-Kennzeichnung Staub: II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
 Hauptzündschutzart: e
 Temperaturklasse: T6
 Oberflächentemperatur: T80°C
 ATEX: PTB 03 ATEX 1227

Kenndaten

Lichtausbeute: 0 lm/W
 Zul. Umgebungstemperatur T_a: -30 °C bis +55 °C
 Vorschaltgerät: Überlastschutz, Kurzschlusschutz

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V
 Anschlussklemme: 3-polig, 1 - 6 mm²
 Besonderheit: Nennstrom 16A

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
 IP Schutzart: IP66
 Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Gehäuse

Gehäusematerial: Kunststoff

Abmessung / Gewicht

Länge: 232,00 mm
 Breite / Durchmesser: 105,00 mm
 Höhe: 170,00 mm
 Gewicht: 1,12 kg