



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Ausstrahlungswinkel**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**
- Befestigung**

Besonderheiten


- LED
- Energieeffizienzklasse A+ ohne
- 24 V; AC/DC
- ca. 6 W
- ca. 460 lm
- ca. 77 lm/W
- direkt, breitstrahlend
- 30
- tageslichtweiß, ca. 5700 K
- > 72
- IP 67
- III
- schaltbar
- extern
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Glasblende
- Friktion
- ca. 0.7 kg
- ca. 3.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör), Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- Flood mit 40°-Abstrahlwinkel



Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 3000 lx
Emax: 5958 lx
Emin: 721 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

