



# 671918.002



Serie: Lucio Universal-Downlight zum An- oder Einbau

Montageart: Deckenanbau, Deckeneinbau  
 Schutzart: IP 30  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 120, H 3  
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Kunststoff. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG  
 Spannung 230 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 1,5 W

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart IP 30  
 Schutzklasse II  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
 konventionelles Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich  
 Leuchtmittel

### Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe 763  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 6300K  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 120 mm  
 Höhe H 3 mm  
 Einbauöffnung DA 105 mm  
 Einbautiefe HE 42 mm  
 Deckenstärke 5-25 mm  
 Gewicht 250

### Lichttechnik:

UGR 30,2  
 Ausstrahl-Winkel -/-/45°/45°  
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 %  
 Farbwiedergabeindex 70

### Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Deckeneinbau  
 Ausführung Akku NiMh  
 Betriebsart Bereitschaftsschaltung  
 Lichtstromfaktor 100 %  
 Überwachung automatischer Selbsttest  
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
 Nennbetriebsdauer 3 h