

311695.002.3.76



Serie: Flat Polymero® Kreis XXL Decken- und Wandleuchten

Deckenanbau, Wandanbau Montageart:

Schutzart: **IP 40** Schutzklasse: Lampe: LED

Abmessungen: D 1040, H 150

Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI 100 W Bemessungs-Leistung

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Leuchten an Sicherung B10A 4 Leuchten an Sicherung B16A 6 Leuchten an Sicherung C10A Leuchten an Sicherung C16A 11

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule) Schutzklasse

Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Sicherheitszeichen

Zeichen

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Länderkennzeichnung CE Energieeffizienzklasse LED A++

Leuchtmittel

Energieeffizienzklasse A++

eingebautes Leuchtmittel

Schutzart **IP 40**

Lampe 1:

Lichtfarbe 840 4000K Farbtemperatur Lampenanzahl 12 Lampe LED

Sockel

50000 h (L70/B10) Lebensdauer

Maße und Gewichte:


Durchmesser D 1.040 mm Höhe H 150 mm

Deckenstärke

Gewicht 14,5 kg

Lichttechnik:

UGR 19,2 Ausstrahl-Winkel 122° Bemessungs-Lichtstrom 11.300 lm Farbwiedergabeindex



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311292.012 D 1040, H 150