



671908.002



Serie: GSUN[®] 3 Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 240, B 126, H 78
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß. Abdeckung Kunststoff opal. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Mit automatischem Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 / Multidigit / MWEB / DALI. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 4,6 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 54**
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 240 mm
 Breite B 126 mm
 Höhe H 78 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 560

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 21 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 8 h

Zubehör

null

981781.000	1 x LED 2.1 W blank
981781.000.04	1 x LED 2.1 W blank

Ballschutzkorb

981167.002	leuchtenweiß
------------	--------------

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-671573.002	L 241, B 125, H 55
---------------	--------------------

Rettungszeichenfolien

991153	L 210, B 105
--------	--------------