



671906.002



Serie: GSUN® 4 Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 344, B 144, H 78
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) klar, innenprismatisch. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Mit automatischem Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 / Multidigit / MWEB / DALI. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 7 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 54**
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 344 mm
 Breite B 144 mm
 Höhe H 78 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 0,92 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 %
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 25 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 8 h



671906.002



Serie: GSUN[®] 4 Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 344, B 144, H 78
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) klar, innenprismatisch. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Mit automatischem Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 / Multidigit / MWEB / DALI. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838.

Zubehör

Ballschutzkorb

981167.002 leuchtenweiß

Befestigungssets

981583.002 leuchtenweiß

Rohrpendel

90-4164.002 leuchtenweiß

Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage

981485.002 leuchtenweiß

Ersatzteile

Ersatzrefraktor

08-671514.000 L 343, B 143, H 54

Rettungszeichenfolien

991152 L 250, B 125