



672040.004



Serie: Tenuo® Wandauslegerleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 400, B 100, H 200
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert



Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Rückseite mit Blindscheibe. Display auf Abstand durch Distanzrohre. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Bemessungs-Leistung 7,1 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 857
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 5700K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 400 mm
 Breite B 100 mm
 Höhe H 200 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 2,08 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandausleger
 Anzahl Seite mit Motiv einseitig
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 30 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest