



671922.004



Serie: Tenuo® Wandeinbauleuchten

Montageart: Wandeinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 350, B 11, H 200
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	3,8 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	188
Leuchten an Sicherung B16A	301
Leuchten an Sicherung C10A	188
Leuchten an Sicherung C16A	301

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	857
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	5700K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	350 mm
Breite B	11 mm
Höhe H	200 mm
Einbauöffnung	LA 175 mm x BA 175 mm
Einbautiefe HE	55 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,92 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Wandhalbeinbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	30 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung	Standard
Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung