


Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	cubus-RMAC T5
Bestellnummer:	65041954110
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 1x35/49/80W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	52
Energieeffizienzklasse:	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.8
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1488 x 140 x 69
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 41
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863167630
Stat. Waren-Nr.:	94051098


cubus-RMAC T5 1x35/49/80W G5 • vw • EVG • 65041954110



Lichttechnik
 Raster weiß-direkt strahlend
 RMAC 1x T5 49 W



η_{LB} 73 %
 $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ 100 % / 0 %
 UGR q/l 20.6 / 22.3



Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Metallraster weiß ähnlich RAL 9016, mit planen Querlamellen, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1488 x 140 x 69
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 41
 Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 1x35/49/80W G5
 Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)
 Systemleistung (W): 52
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: cubus-RMAC T5 1x35/49/80 EVG vw
 Artikelnummer: 65041954110
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/65041954110>

