


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	cubus-RSADIC T5
Bestellnummer:	65141944170
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 1x28/54W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	58
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.3
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1188 x 140 x 64
Montageart:	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863219360
Stat. Waren-Nr.:	94051098


cubus-RSADIC T5 1x28/54W G5 • vw • EVG • 65141944170



Lichttechnik
Parabolastrahl hochglänzend-direkt/indirekt strahlend
RSADIC 1x T5 54 W



ηLB	95 %
Φ ↓/↑	58 % / 42 %
UGR q/l	13.3 / 15.0
BAP	65° < 1000cd/m²



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt / indirekt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolastrahl hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumtrentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für die Abhängung sind die Y-Seilaufhängungen SAY-KS/SAYE-KL, Abhänglänge 2000 mm, separat zu bestellen. Bei Lichtbandmontage zusätzlich pro Leuchtenstoß ein Abhängebügel SAB.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1188 x 140 x 64
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 1x28/54W G5
Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)
Systemleistung (W): 58
Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: cubus-RSADIC T5 1x28/54 EVG vw
Artikelnummer: 65141944170
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/65141944170>

