

# Datenblatt


# REGIOLUX

Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	cubus-RSADIC T5
Bestellnummer:	65141954170
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 1x35/49/80W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	52
Energieeffizienzklasse:	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.7
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1488 x 140 x 64
Montageart:	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863196364
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**cubus-RSADIC T5 1x35/49/80W G5 • vw • EVG • 65141954170**



**Lichttechnik**  
Parabolraster hochglänzend-direkt/indirekt strahlend  
RSADIC 1x T5 49 W



$\eta_{LB}$	97 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	58 % / 42 %
UGR q/l	12.5 / 14.1
BAP	65° < 1000cd/m <sup>2</sup>



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt / indirekt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m<sup>2</sup> rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für die Abhängung sind die Y-Seilaufhängungen SAY-KS/SAYE-KL, Abhänglänge 2000 mm, separat zu bestellen. Bei Lichtbandmontage zusätzlich pro Leuchtenstoß ein Abhängebügel SAB.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1488 x 140 x 64  
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 1x35/49/80W G5  
Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)  
Systemleistung (W): 52  
Energieeffizienzklasse: A  
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2  
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
Typ: cubus-RSADIC T5 1x35/49/80 EVG vw  
Artikelnummer: 65141954170  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/65141954170>

