


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	cubus-RSAXIC T5
Bestellnummer:	65142964160
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	104
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.342
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1488 x 140 x 64
Montageart:	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863217472
Stat. Waren-Nr.:	94051098


cubus-RSAXIC T5 2x35/49W G5 • vw • EVG • 65142964160



Lichttechnik
Parabolraster seidenmatt-direkt/indirekt strahlend
RSAXIC 2x T5 49 W



η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	60 % / 40 %
UGR q/l	14.4 / 17.0
BAP	65° < 1000cd/m²



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für die Abhängung sind die Y-Seilaufhängungen SAY-KS/SAYE-KL, Abhängelänge 2000 mm, separat zu bestellen. Bei Lichtbandmontage zusätzlich pro Leuchtenstoß ein Abhängebügel SAB.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1488 x 140 x 64
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49W G5
Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)
Systemleistung (W): 104
Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: cubus-RSAXIC T5 2x35/49 EVG vw
Artikelnummer: 65142964160
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/65142964160>

