

LED Floodlight Grey 100-240V 10W 6500K

Artikelnummer 90500031635

BAI LED Flutlichtstrahler Grau 10W 6500K 740lm 100-240V IP65 IK08 Grau 120D 0.5m LED Floodlight

Bailey lights
for professionals

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht
Produktname	LED Floodlight Grey 100-240V 10W 6500K
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight
Produkttyp	FL Grey
GTIN	08714681316351
Hersteller Artikelnummer	90500031635



Attribute für Klassifikation

Geeignet für Anbaumontage	Ja	Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige
Geeignet für Wandmontage	Ja	Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Schutzklasse	I
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 [°C]	-10 - 40
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Lampenleistung [W]	10 - 10
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Max. Systemleistung [W]	10
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Lichtfarbe	sonstige
Geeignet für Klemmmontage	Nein	Farbtemperatur [K]	6500 - 6500
Geeignet für Seilsystem	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Verstellbarkeit	schwenkbar	Lichtstrom [lm]	740 - 740
Mit Bewegungsmelder	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	740
Mit Lichtsensor	Nein	Lampenlichtausbeute [lm/W]	74
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leistungsfaktor	0.9
Mit Leuchtmittel	Ja	Breite [mm]	115
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1	Höhe/Tiefe [mm]	90
Fassung	ohne	Länge [mm]	85
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Oberfläche	sonstige	Polzahl	3
Gehäusefarbe	grau	Leiterquerschnitt [mm²]	1
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Anschlussart	sonstige
Oberfläche gebürstet	Nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Spannungsart	AC	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Nennspannung [V]	100 - 240	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Mit Betriebsgerät	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Ohne Dimmfunktion	Ja	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	sonstige
Reflektor	hochglänzend		
Lichtverteiler	ohne		
Lichtverteilung	symmetrisch		
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°		
Lichtaustritt	direkt		
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)		
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	30000		

Bailey lights
for professionals