

reddot design award
winner 2012

311669.004.76

Serie: Ring of Fire® Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 495, H 55
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 38 mm) Aluminium. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Tragender Ring Aluminium. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	30 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	495 mm
Höhe H	55 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	5,06 kg

Lichttechnik:

UGR	21,6
Ausstrahl-Winkel	115°
Bemessungs-Lichtstrom	2.650 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-1941.002	D 495, H 48