





311672.004

Serie: Ring of Fire® Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 144, B 421, H 60
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Armatur Aluminium-Druckguss lackiert. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Mit Abschlussblenden Glas klar. Befestigung des Leuchtkörpers mit Senkschrauben. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	144 mm
Breite B	421 mm
Höhe H	60 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,41 kg

Lichttechnik:

UGR	19
Ausstrahl-Winkel	90°/34°/57°/57°
Bemessungs-Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-1941.022 L 423, B 119, H 48