

641288.000.1

Serie: Terra Edelstahl 245 Bodeneinbauleuchten

Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart:	**IP 68**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 245, B 245, H 2
Lieferbare Farbe:	edelstahl

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Quadratische Abschlussblende und Schrauben aus Edelstahl V4A. Bündige Verglasung Sicherheitsglas (ESG). Maximale Druckbelastung 2000 kg. Freiformspiegeloptik. Mit Anschlussleitung H07-RN8F 1000 mm. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (Hochleistungs-LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	28 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	50

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 68**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Max. Druckbelastung	2.000 kg
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lampe	LED
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	245 mm
Breite B	245 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 225 mm
Einbautiefe HE	145 mm
Gewicht	3,47 kg

Lichttechnik:

UGR	15,3
Ausstrahl-Winkel	62°
Bemessungs-Lichtstrom	2.200 lm
Farbwiedergabeindex	80





641288.000.1

Serie: Terra Edelstahl 245 Bodeneinbauleuchten

Montageart:	Bodeneinbau
Schutzart:	**IP 68**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 245, B 245, H 2
Lieferbare Farbe:	edelstahl

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Quadratische Abschlussblende und Schrauben aus Edelstahl V4A. Bündige Verglasung Sicherheitsglas (ESG). Maximale Druckbelastung 2000 kg. Freiformspiegeloptik. Mit Anschlussleitung H07-RN8F 1000 mm. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (Hochleistungs-LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Einbaugehäuse erforderlich, vor Ort kürzbar

982011.000	Einbaugehäuse erforderlich, vor Ort kürzbar	Einbaugehäuse flach für Leerrohrverdrahtung
982012.000	Einbaugehäuse erforderlich, vor Ort kürzbar	Einbaugehäuse tief für Erdkabelverdrahtung schwarz
982013.000	Einbaugehäuse erforderlich, vor Ort kürzbar	Bodenstück für Einbaugehäuse tief schwarz
982016.000	Einbaugehäuse erforderlich, vor Ort kürzbar	Einbaugehäuse Edelstahl, flach für Leerrohrverdrahtung

Zubehör

982014.010	Zubehör	Zubehörglas rutschhemmend R12
982015.003	Zubehör	Lamelleneinsatz schwarz

Ersatzteile

Ersatzglas

982014.000	D 185, H 15