

Mastauf- / Mastansatzleuchte

ALFONS I RW FF LED



empf. Masthöhe:	3,00m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 oder 2 leicht auswechselbare FF SW-X LED Modul(e)
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
Lichtsteuerung:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	sehr eng- und breitstrahlende Radwegoptik
Leuchtenkopf:	Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere Farben auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
Montage:	Auf- bzw. Ansatzstück ASA separat zu bestellen; für Mastaufsatz ø 76mm bzw. ø 60mm (Neigung 0°, 5°, 10°) oder für Mastansatz ø 42mm bis ø 60mm; Auslieferstandard: Aufsatz, 5°
Zubehör:	Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Radwege, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

Bestückung	kg	Bestellnummer
FF LED SW-X 8W/1.150lm/4.000K	6,6	9.136.9107.09
FF LED SW-X 10W/1.300lm/4.000K	6,6	9.136.9110.09
FF LED SW-X 12,5W/1.650lm/4.000K	6,6	9.136.9112.09
FF LED SW-X 17W/2.050lm/4.000K	6,6	9.136.9117.09*
FF LED SW-X 16W/2.300lm/4.000K ⁽²⁾	7,0	9.136.9207.09
FF LED SW-X 20W/2.600lm/4.000K ⁽²⁾	7,0	9.136.9210.09
FF LED SW-X 25W/3.300lm/4.000K ⁽²⁾	7,0	9.136.9212.09
FF LED SW-X 34W/4.100lm/4.000K ⁽²⁾	7,0	9.136.9227.09*
FF LED SW-X mit 3.000K		x.xxx.xxxx.xx-3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, individuelle Programmierung		x.xxx.xxxx.xx(-x)-93
notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703		
Ansatz- und Aufsatzstück für Zopf ø 76mm		
ASA 76	1,0	9.924.0979.70
Ansatz- und Aufsatzstück für Zopf bzw. Mastansatz ø 60mm		
ASA 60	0,9	9.924.0980.70

* ohne CLO Funktion

(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2014

