



672034.004.04

Serie: Tenuo® Deckeneinbauleuchten

Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 420, B 55, H 202
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	4,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	857
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	5700K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	420 mm
Breite B	55 mm
Höhe H	202 mm
Einbauöffnung	LA 400 mm x BA 40 mm
Einbautiefe HE	60 mm
Deckenstärke	5-35 mm
Gewicht	2,24 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckeneinbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	NiCd
Erkennungsweite	30 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	3 h