



671947.004.07



Serie: Tenuo® Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20, **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 420, B 55, H 202
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. IP20 im Einbauraum, IP40 ab Deckenaustritt.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 7,1 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 20, **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 857
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 5700K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 420 mm
 Breite B 55 mm
 Höhe H 202 mm
 Einbaueffnung LA 400 mm x BA 40 mm
 Einbautiefe HE 60 mm
 Deckenstärke 5-35 mm
 Gewicht 2,14 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckeneinbau
 Anzahl Seite mit Motiv zweiseitig
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 30 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung DALI-Sibe
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h