

reddot design award
winner 2012

311570.004.1.76

Serie: Ring of Fire® Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 690, H 81
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 38 mm) Aluminium. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Tragender Ring Aluminium. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	39 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	690 mm
Höhe H	81 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	7,22 kg

Lichttechnik:

UGR	14
Ausstrahl-Winkel	114°
Bemessungs-Lichtstrom	3.900 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-1936.002	D 690, H 75