



672033.004.07



Serie: Tenuo® Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 350, B 56, H 240
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert



Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Display auf Abstand durch Distanzrohre. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Spannung 230 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung 4,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Sockel
Lichtfarbe 857
Lampenzahl 1
Lampe LED
Farbtemperatur 5700K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 350 mm
Breite B 56 mm
Höhe H 240 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 2,13 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Anzahl Seite mit Motiv einseitig
Ausführung Akku NiCd
Erkennungsweite 30 m
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung DALI-Sibe
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie

Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 3 h