



# 671946.004



Serie: Tenuo® Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 350, B 56, H 240  
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Display auf Abstand durch Distanzrohre. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



## Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG  
 Spannung 230 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 7,1 W

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich  
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe 857  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 5700K  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 350 mm  
 Breite B 56 mm  
 Höhe H 240 mm  
 Einbauöffnung  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,98 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel  
 Farbwiedergabeindex 80

## Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau  
 Anzahl Seite mit Motiv zweiseitig  
 Ausführung Akku NiCd  
 Erkennungsweite 30 m  
 Betriebsart Dauerschaltung/  
 Bereitschaftsschaltung  
 Überwachung automatischer Selbsttest

## Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
 Nennbetriebsdauer 3 h