



Blanco Gen2



LED Deckenleuchte


mit oder ohne HF-Bewegungsmelder



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

- Ideal in Korridoren, Treppenhäusern, Vorräumen und Garagen etc.
- Zeitloses, modernes Design
- In verschiedenen Ausführung erhältlich (mit HF-Sensor und / oder mit EM-Funktion)
- LED Leuchte für den Einsatz nach Minergie Standard mit mehr als 97 lm/W

Lichtdiagramm



Reichweite

H	1 m	2 m	4 m
Ø	8 m	8 m	8 m



Bewegungszone (Gehbereich)

- Reagiert am sensibelsten auf frontale Annäherungen


Technische Daten

Angaben Leuchte

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Leuchtmittel	20 W
Lichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabe Index Ra	> 80
Farbtemperatur	4000 K
Schutzart	IP44

Angaben Melder

Frequenzbereich	5,8 GHz
Erfassungsbereich:	360°
Reichweite	ca. Ø 2–8 m (ohne Reflexionen)
Montagehöhe	ca. 2–4 m
Dämmerungsregler:	5–2000 lx
Zeitregler	ca. 10 s bis 5 min
Umgebungstemperatur	-10 bis +45 °C



Beschreibung

Beschreibung	Art.-Nr.
Blanco Gen2	8771
HF Blanco Gen2	2771