

312084.002.2

Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 300, H 65
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	65 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,2 kg

Lichttechnik:

UGR	19,7
Ausstrahl-Winkel	122°
Bemessungs-Lichtstrom	1.300 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-312084.012 D 300, H 60