

# 721720.1131.76



Serie: Lightstream® LED Midi Strahler

Montageart: Universale Montage  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 382, B 330, H 215  
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Mit Steck-Anschlussklemme 5x maximal 2,5 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C16A	16
Bemessungs-Leistung	114 W
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung C10A	10

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 65</b>
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

## Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	2
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)


## Maße und Gewichte:

Länge L	382 mm
Breite B	330 mm
Höhe H	215 mm
Gewicht	6,26 kg

## Lichttechnik:

UGR	41,9
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	12.200 lm
Farbwiedergabeindex	80





# 721720.1131.76



Serie: Lightstream® LED Midi Strahler

Montageart: Universale Montage  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 382, B 330, H 215  
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Mit Steck-Anschlussklemme 5x maximal 2,5 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.

## Zubehör

### Adapter-Set für Mastaufsätze

982524.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic anthrazit metallic
-------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

### Mastaufsätze

#### Mastaufsätze einfach

982047.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982047.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982048.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982048.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

#### Mastaufsätze zweifach 180°

982049.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982049.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982050.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982050.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

### Mastschelle

982092.000	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 114 mm blank
982093.000	Mastschelle	für Mastdurchmesser 115 - 135 mm blank

## Ersatzteile

### Ersatzscheiben

982275.003	L 272, B 294, H 4
------------	-------------------