



581633.004.1

Serie: Brick® EVO Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 200, B 200, H 24
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Mit Anschlussklemme 3x maximal 1,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	27

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK09 (Schlagschutz 10 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	200 mm
Breite B	200 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	710

Lichttechnik:

UGR	30,1
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	190 lm
Farbwiedergabeindex	80

