

721725.1131.76

Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart:	Mast
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 509, B 374, H 174
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zusätzlich für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich. Kabeldurchführung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	225 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	4
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	509 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	174 mm
Gewicht	12,1 kg

Lichttechnik:

UGR	43,3
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	25.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



Zubehör

Adapter-Set für Mastaufsätze

982401.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), anthrazit metallic anthrazit metallic
982475.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°), anthrazit metallic anthrazit metallic
982525.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic anthrazit metallic

Mastaufsätze

Mastaufsätze einfach

982002.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982002.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982045.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982045.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982046.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982046.0031	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982003.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982004.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982004.0031	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982005.000	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, unlackiert blank
982005.0031	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic
982059.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982059.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

Mastschelle

982478.0031	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic

Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982053.0031	Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart	Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage anthrazit metallic


Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul

982083.000

Ersatzscheiben





721725.1131.76

Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart:	Mast
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 509, B 374, H 174
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich. Kabeldurchführung als Zubehör.

Ersatzteile

981984.0031	L 465, B 325, H 32	anthrazit metallic