



672126.003.04



Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	IP 55
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 80, H 186
Lieferbare Farbe:	schwarz

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	5,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	3
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	320 mm
Breite B	80 mm
Höhe H	186 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,03 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Wandanbau
Ausführung Akku	NiCd
Erkennungsweite	24 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie



672126.003.04



Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	IP 55
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 80, H 186
Lieferbare Farbe:	schwarz

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit

90-4013.002	Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit weiß
90-4013.003	Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit schwarz

Wetterschutzgehäuse

982477.014	Wetterschutzgehäuse silber metallic silber metallic
------------	---

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-22070.002	L 296, B 162, H 44
--------------	--------------------