

311952.002.4

Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 460, H 93
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,67 kg

Lichttechnik:

UGR	18,4
Ausstrahl-Winkel	123°
Bemessungs-Lichtstrom	2.050 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311600.012 D 460, H 88