



672029.004.89

Serie: Tenuo® Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 350, B 56, H 240
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Display auf Abstand durch Distanzrohre. Betriebsgerät eingebaut. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	4,8 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	857
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	5700K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	350 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	240 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	2 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	30 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	AC-Control

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung