


672059.002.5.19



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1.5 W
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Statusanzeige an der Leuchte. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Empfindlichkeit / Reichweite 1 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Sendeleistung < 5,0 mW - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300



Dunkelheit / Einlernen (Teach Mode) Lampe), 500 W (Leuchtstofflampe, z wegen sensibler Reaktion auf alle net melder

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Betriebsgerät 3 Betriebsgerät nicht notwendig
 Spannung 230 V / 50 Hz
 Bemessungs-Leistung 22 W
 Leuchten an Sicherung B10A 31
 Leuchten an Sicherung B16A 50
 Leuchten an Sicherung C10A 52
 Leuchten an Sicherung C16A 85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
 Ausführung Akku NiCd
 Betriebsart Kombinierte NL Bereitschaft
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h
Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 840
 Lampenanzahl 8
 Lampe LED
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe 1
 Zusatzlampe (SAP) LED
 Leistung 1,50 W
 Sockel ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 460 mm
 Höhe H 120 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 2,76 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom 2.100 lm
 Farbwiedergabeindex 80