

672126.002.04

Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	**IP 55**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 80, H 186
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	5,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 55**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	3
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	320 mm
Breite B	80 mm
Höhe H	186 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,03 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Wandanbau
Ausführung Akku	NiCd
Erkennungsweite	24 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie

Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer	3 h



672126.002.04

Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	**IP 55**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 80, H 186
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Schraubenset mit Spezialschlüssel für Diebstahlsicherheit

90-4013.002	Schraubenset mit Spezialschlüssel für Diebstahlsicherheit weiß
90-4013.003	Schraubenset mit Spezialschlüssel für Diebstahlsicherheit schwarz

Wetterschutzgehäuse

982477.014	Wetterschutzgehäusesilber metallic silber metallic

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-22070.002	L 296, B 162, H 44