


672059.002.7.19



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1.5 W
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Statusanzeige an der Leuchte. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Empfindlichkeit / Reichweite 1 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Sendeleistung < 5,0 mW - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300



Dunkelheit / Einlernen (Teach Mode) (Lampe), 500 W (Leuchtstofflampe, z wegen sensibler Reaktion auf alle net melder

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	230 V / 50 Hz
Bemessungs-Leistung	22 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	8
Lampe	LED
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	1
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,50 W
Sockel	ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	2,76 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Ausführung Akku	NiCd
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Überwachung	automatischer Selbsttest
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	3 h

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113