


# 311627.002.6.19



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 300, H 100  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe,



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Bemessungs-Leistung 14 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 31  
 Leuchten an Sicherung B16A 50  
 Leuchten an Sicherung C10A 52  
 Leuchten an Sicherung C16A 85

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++  
 Schutzart **IP 40**

### Lampe 1:

Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lampenanzahl 6  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm  
 Höhe H 100 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,08 kg

### Lichttechnik:

UGR 19,8  
 Ausstrahl-Winkel 119°  
 Bemessungs-Lichtstrom 1.500 lm  
 Farbwiedergabeindex 80

### Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-311623.012 D 300, H 90